



CHRYSODEM RT

Protector anti-adherente --- Desmoldeante inmediato

DESCRIPCIÓN

CHRYSODEM RT es un producto formulado a base de aceites aditivados que forma una película protectora para los metales contra la corrosión y que impide que la pasta cementante se adhiera a las superficies sobre la que se ha pulverizado, por lo que es un magnífico protector, permite una fácil limpieza y/o un perfecto desmoldeo.

Precauciones

CHRYSODEM RT cumple con las leyes vigentes respecto al contenido en P.C.B. (CEE nº 85/467 del 1 de octubre de 1985 y J.O.L. 269 del 11 de octubre de 1985).

Para completar la información, consultar la Ficha de Seguridad.

Características

- Naturaleza : liquido
- Color: castaño claro
- Punto de inflamación : ≥ 60ºC.
- Viscosidad: 8 Cst aproximadamente a 20ºC

Presentación y conservación

CHRYSODEM RT se suministra en bidones de 215 litros y contenedor 1000 litros.
Como mínimo, su conservación es de 12 meses en los envases de origen, cerrados y no deteriorados.

COMO ANTIADHERENTE

Protege las superficies metálicas de la corrosión y facilita la limpieza diaria.

APLICACIONES

Campos de Aplicación

Está indicada su aplicación para todas las superficies metálicas que están en contacto con el cemento u hormigón:

- Protección de las amasadoras.
- Protección de las hormigoneras.
- Protección de los moldes de las máquinas para fabricar bloques o bordillos.
- Protección de las máquinas para fabricar tubos.

Modo de empleo

CHRYSODEM RT viene listo para su empleo.

Para obtener los mejores resultados, limpiar lo mejor posible las superficies metálicas con agua y aplicar una capa de **CHRYSODEM RT**. En caso de no quedar perfectamente limpio, repetir la operación después de dejar actuar el producto durante un tiempo, **CHRYSODEM RT** ayudará a desprenderse cualquier resto de hormigón.

Dejar siempre la amasadora, o el aparato a proteger, con una capa de **CHRYSODEM RT** hasta su próxima utilización para que permanezca protegido de la oxidación y facilitar la siguiente limpieza. No necesita eliminar dicha capa antes de comenzar a trabajar.





CHRYSODEM RT

Protector anti-adherente --- Desmoldeante inmediato

COMO DESMOLDEANTE inmediato

APLICACIONES

Campos de Aplicación

CHRYSODEM RT está indicado para el desmoldeo inmediato de hormigones secos o semisecos, normalmente empleados en la prefabricación ligera.

Modo de empleo

CHRYSODEM RT se aplica mediante un pulverizador o esponja.

La aplicación se debe efectuar sin falta de producto, ni sobrecarga, a fin de obtener una capa fina uniforme.
CHRYSODEM RT viene listo para su empleo. Se recomienda mantener siempre los moldes con una fina capa de CHRYSODEM RT para evitar su corrosión.

Fecha De Revisión: 27/11/2003

